

**高感度・高精度**

前シリーズのGPS-5Xは、感度と精度をバランス良く両立させていましたが、本製品は、更に感度面での向上を図り、追尾時-155dBmという超高感度を実現しました。GPS-5Xの安定性はそのままに、高架下など従来の製品では位置検出が難しかった場所でも使用可能になりました。

低消費電流

通常動作時に平均83mWの低消費電力を実現しました。

外部アンテナ／内蔵アンテナ共用型

外部アンテナと内蔵アンテナを両方使用できる製品です。悪環境下では外部アンテナを接続して使用したり、通常的环境下では内蔵アンテナを使用したりと、使用環境が多岐にわたるアプリケーションに適しています。

アプリケーション

カーナビゲーション、PND、運行管理システム、デジタルタコグラフ、携帯機器、組込み機器、レーダー探知機、セキュリティ機器、ホビー等

GPS Receiver Module GPS-75

性能

受信方式	12チャンネルパラレル
受信周波数/コード	1575.42MHz±1MHz C/Aコード
受信電力	捕捉 -137dBm 追尾 -152dBm
更新周期	1秒 (0秒～255秒まで1秒単位で設定変更可能)
精度	位置 15m (GPS測位、2drms、PDOP≤3) 速度 1m/s (GPS測位、rms、PDOP≤3、30km/h以上)
初期測位時間	コールドスタート 40秒 (typ.) ウォームスタート 35秒 (typ.) ホットスタート 8秒 (typ.)
追従性能	高度 -500m～18000m 速度 1800km/h 加速度 2g
測地系	東京測地系、WGS-84
測位モード	2次元測位/3次元測位 自動切り替え

電気的特性

主電源	+3.1VDC～+3.6VDC
消費電力	平均83mW (@主電源=3.3VDC : typ.)
バックアップ電源	+1.4VDC～主電源
アンテナ電源	+3.1VDC～+3.6VDC
リップル	100mVp-p以下

通信

RFコネクタ	MCX50-J-2R-R (KJ COMTECH)
電源・データコネクタ	IMSA-9631S-10Y922 (イリソ電子工業)
シリアルポート	入力 1 出力 1
プロトコル	非同期調歩式
インターフェースレベル/極性	入力 0V～主電源 Normal High 出力 0V～2.8V Normal High
ボーレート	9600bps (4800bps～57600bpsに設定変更可能)
フォーマット	POSITION NMEAフォーマット

環境

動作温度範囲	-30℃～+80℃
保存温度範囲	-40℃～+85℃
動作/保存湿度	95%RH以下 (@55℃、ただし結露無きこと)

外形/重量

外形寸法	15.0mm×70.0mm×7.0mm (突起部、RFコネクタは除く)
重量	11g以下

オプション機能

ディファレンシャルGPS	SBAS
--------------	------

※2010年5月現在

各値は、当社標準試験に基づくものであり、使用環境により性能値が得られない場合があります。オプション機能は、製品により使用できない場合があります。
上記仕様は、事前の予告無しに変更する場合があります。

ポジション株式会社

お問い合わせは

〒153-0062 東京都目黒区三田2丁目10番40号

TEL : 03-3791-3611 FAX : 03-3791-3614

E-mail : gps.support@posit.co.jp

URL : www.posit.co.jp